

# Vloerplatenklem



Bestaat uit 2 klemmen met een uitschuifbare evenaar en is geschikt voor het hijsen van 1.200 mm kanaalplaatvloeren.  
Voor gebruik aan o.a. een bouwkraan en mobiele kraan.



## Technische gegevens

143354 A - 258900

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Klemopening                         | 1.200 mm (géén pasplaten)   |
| Inw. klemhoogte                     | 120 mm (verstelbaar)  |
| Klembeklengte                       | 600 mm voorzien van rondstaal aan de onderzijde   |
| W.L.L. (max. draaglast)             | 4.200 kg totaal   |
| Lengte evenaar<br>Ingeschoven stand | uitschuifbaar van 3.100 - 4.000 en 5.000 mm h.o.h.<br>2 x hijspunt 1.500 mm h.o.h.<br>2 x hijspunt 3.100 mm h.o.h |
| Eigen gewicht                       | 460 kg  |

### BSV vloerplatenklem

- Klemmen zijn voorzien van handschakeling
- Klemmen worden standaard geleverd met een kettingbeveiliging
- Klemhoogte instelbaar met schroefspindels
- Levering met gebruiksaanwijzing, EKH-certificaat en EG-verklaring

TEL 0412 - 646168  
FAX 0412 - 626543  
www.vanderblij.nl

**VAN DER BLIJ**  
HANDELSONDERNEMING

Handelsonderneming Van der Blij BV • Vechtstraat 9  
5347 KH Oss • Nederland